



Multi PHS

Specyfikacja produktu

Najwydajniejsza stacja Powder Handling Station do post-processingu wydruków SLS na rynku

- Stanowisko pracy wolne od pylenia – zestaw Performance Set posiada certyfikat ATEX
- Łatwa wymiana materiału
- Wydajne zbieranie proszku SLS
- 4 programy przesiewania dla różnych morfologii materiałów
- Samodzielne przesiewanie
- Wbudowana funkcja mieszania, możliwość zewnętrznego przesiewu
- Kompatybilna z urządzeniami linii Compact oraz Industrial



INFORMACJE OGÓLNE

Kategoria	Stacja do post-processingu wydruków 3D w technologii SLS
Typ	Compact / Industrial
Wymiary	1000 x 700 x 1700 [mm] / 39,4 x 27,6 x 66,9 [in]
Wysokość urządzenia (bez węża)	1426 [mm] / 56,1 [in]
Wysokość urządzenia (z uchylonym okapem)	1800 [mm] / 78,9 [in]
Waga solo	157 [kg] / 346,2 [lbs]
Waga z półką na piaskarkę	166 [kg] / 366,0 [lbs]

DANE TECHNICZNE

Pole robocze	1000 x 600 [mm] / 39,4 x 23,6 [in]
Pojemność na proszek SLS	20 [L] / 5,3 [gal]
Przestrzeń do przechowywania akcesoriów	70 [L] / 18,5 [gal]
Wlot ssący	40 [mm]
Wbudowane gniazda zasilania	2 x (110 albo 230 [V])
Napięcie robocze	230 [V] AC, 47-63 [Hz], 4,83 [A] lub 110 [V] AC, 47-63 [Hz], 10,9 [A]
Pobór mocy (solo)	80 [W]





Multi PHS

Specyfikacja produktu

POZIOM HAŁASU

Poziom hałas bez odkurzacza	< 60 [dB]
Równoważny ciągły poziom dźwięku (8h)	73,9 [dB]
Poziom ciśnienia dźwięku	(A) 63,7 [dB]
Szczytowy poziom ciśnienia dźwięku	(C) 81,4 [dB]
Poziom mocy akustycznej	(A) 79,6 [dB]

AKCESORIA

Zawiera magnetyczny uchwyt z akcesoriami:

- 3 x drukowane 3D dysze
- Nauszniki do ochrony przed hałasem
- Ściągaczka do proszku SLS
- Szczotka z PCV
- Specjalna szczotka do dogłębnej wymiany materiału
- Waciki bawełniane

OPAKOWANIE

Rozmiar wysyłkowy	1200 x 800 x 1580 [mm] / 47,2 x 31,5 x 62,2 [in]
Waga w opakowaniu	205 [kg] / 452 [lbs]
Przestrzeń potrzebna do rozpakowania	1700 x 4200 x 2000 [mm] / 66,9 x 165,4 x 78,7 [in]
Przestrzeń potrzebna do instalacji	1700 x 2200 x 1800 [mm] / 66,9 x 86,6 x 70,9 [in]

BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty

CE
IEC klasa ochrony 1
IP kod 30
Certyfikacja ATEX jako zestaw Performance Set
II 2/3D II 2/3D Ex h IIIB T135°C Db/Dc

