



POWDER HANDLING STATION

Specyfikacja produktu

Nowy standard obsługi proszku.

- Zestaw dedykowanych, drukowanych w technologii 3D końcówek służących do odsysania proszku i czyszczenia powierzchni
- Wbudowany moduł przesiewający oraz separator proszku
- Wydzielona przestrzeń do przechowywania - trzy szuflady i półka na narzędzia z wbudowanym oświetleniem LED
- Półka przeznaczona pod Sandblaster



INFORMACJE OGÓLNE

Kategoria	Stacja do obróbki końcowej wydruków 3D SLS
Typ	Przemysłowy
Wymiary	1000 x 700 x 1800 [mm] (39.4 x 27.6 x 70.9 [in])
Ciężar	160 [kg] (352.7 [lbs])

DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze	110 - 240 [V] AC, 50 - 60 [Hz]
Pobór mocy	80 [W]
Poziom hałasu bez odkurzacza	<60 [dB]
Równoważny ciągły poziom dźwięku (8 godzin)	73.9 [dB]
Poziom ciśnienia akustycznego	(A) 63.7 [dB]
Poziom szczytowy ciśnienia akustycznego	(C) 81.4 [dB]
Poziom mocy akustycznej	(A) 79.6 [dB]
Wlot ssący	40 [mm]
Pojemność proszku	12 [l] (3.17 [gal])



SINTERIT
www.sinterit.com



POWER HANDLING STATION

Product specification

OPAKOWANIE

Zawartość opakowania	Powder Handling Station, zestaw akcesoriów i instrukcje
Wymiary w transporcie	1200 x 800 x 1580 [mm] (47.2 x 31.5 x 62.2 [in])
Wysokość (bez węża)	1450 [mm] (57.1 [in])
Ciężar opakowania	185 [kg] (407 [lbs])
Przestrzeń potrzebna do wypakowania	1700 x 4200 x 2000 [mm] (66.9 x 165.4 x 78.7 [in])
Przestrzeń potrzebna do instalacji	1700 x 2200 x 1800 [mm] (66.9 x 86.6 x 70.9 [in])

BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty	CE Klasa ochronności IEC Klasa 1 Kod IP IP 30
-------------	---

