



Sinterit ATEX Vacuum Cleaner

Specyfikacja produktu

Bezpieczne odzyskiwanie proszku

- Konstrukcja przeciwwybuchowa*
- Duża pojemność magazynowa
- Filtr HEPA
- Filtr klasy M w kształcie gwiazdy
- Zbiornik ze stali nierdzewnej
- Łatwy demontaż i opróżnianie zbiornika

INFORMACJE OGÓLNE

Kategoria	Odkurzacz
Typ	Przemysłowy
Wymiary	440 x 360 x 770 [mm] (17.3 x 14.2 x 30.3 [in])
Waga całkowita	26 [kg] (57.3 [lbs])



DANE TECHNICZNE

Napięcie robocze	230 [V] AC, 50/60 [Hz]
Moc	1,1 [kW]
Poziom hałasu (*) (EN ISO 3744)	75 [dB(A)]
Wlot ssący	50 [mm]
Maksymalny przepływ powietrza	215 [m³/h]
Maksymalny ciąg odkurzacza	2250 [mm H ₂ O]
Typ filtra	główny: gwiazdzisty, filtracja klasy M, dodatkowy: HEPA
Pojemność zbiornika	40 [l] (10,6 [gal])

OPAKOWANIE

Wymiary opakowania	1. paczka: 480 x 470 x 780 [mm] (18.9 x 18.5 x 30.7 [in]) 2. paczka: 260 x 120 x 1305 [mm] (10.2 x 4.7 x 51.4 [in])
Ciężar opakowania	1. paczka: 27 [kg] (49.5 [lbs]) 2. paczka: 7,5 [kg] (16.5 [lbs])
Zawartość opakowania	Sinterit Vacuum Cleaner, zestaw elementów dodatkowych i instrukcja

BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikacja CE, ATEX, Schemat IECEx 02

(*) Poziom hałasu

Odczyty poziomu hałasu przeprowadzono zgodnie z postanowieniami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Rzeczywisty poziom hałasu zainstalowanej maszyny podczas pracy różni się od poziomu hałasu zmierzonego na miejscu.

Na poziom hałasu mają wpływ rodzaj i cechy miejsca instalacji oraz inne pracujące maszyny.

Drgania przenoszone przez urządzenie mieszczą się poniżej poziomu 2,5 m²/s.

*Odkurzacze Sinterit to urządzenia przemysłowe, przeznaczone do pracy w przestrzeni, w której występuje duże nasycenie powietrza lotnymi substancjami palnymi, szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Bezpieczną pracę urządzenia umożliwia konstrukcja przeciwwybuchowa.

✧ Sinterit ATEX Vacuum Cleaner, strona 1/1 | Ostatnia aktualizacja 17.03.2025



SINTERIT
www.sinterit.com